

Underhåll samt rengöringsguide

Denna underhålls- och rengöringsguide är avsedd för alla SPORTMAT-produkter tillverkade av SBR / EPDM-gummi. Dessa rekommendationer ges endast som vägledning till våra kunder. PVP Triptis GmbH tar inte ansvar för förlust eller skada som kan uppstå till följd av användningen av denna information på grund av variationer i installationsförhållandena och / eller utförandet. Användare rekommenderas att utföra sina egna tester för en viss applikation och använda sig av installatörer som är bekanta med denna typ av gummigolvsprodukt.

Rengörings- och underhållsprocedurer:

1. Första rengöring

- a. Ta bort allt skräp eller sand genom att sopa med en mjuk nylonborste eller dammsuga med en kraftfull dammsugare.
- b. Skrubba golvet med ett neutralt icke aggressivt rengöringsmedel och en mikrofiber skrubber eller mopp. Översvämma inte golvet med vatten eller rengöringsmedel.
- c. Ta bort fukten med en våtdammsugare, skölj golvet med rent vatten, plocka upp vattnet igen med våtdammsugare.
- d. Låt golvet torka ordentligt i 6-8 timmar

2. Daglig / regelbunden städning

- a. Sopa, dammoppa eller dammsug golvet för att ta bort ytor, skräp, sand och grus.
- b. Fuktmoppa med en mikrofibermopp eller skrubba med en neutral, icke aggressivt rengöringsmedel
(Tips: inget alkaliskt rengöringsmedel)
- c. Torka därefter av golvet med rent vatten och ta bort fukt med våtdammsugare

3. Underhåll

- a. Sopa och torka vakuumbolv med jämna mellanrum.
- b. Tunga smutsiga ytor ska torkas av med vatten och en icke-aggressiv rengöring ombud. Våta områden bör torkas med vått / torrdammsugning
- c. Låt alltid golvet torka ordentligt
- d. Undvik att översvämma golvet med vatten

Garantin täcker inte missnöje på grund av felaktig installation, normalt slitage, skador på grund av felaktig användning eller allmänt missbruk inklusive och utan begränsning: brännskador, skärsår, repor, skador från höga klackar eller spikskor, skador från rullande laster, skador från rengöringsprodukter, små skuggvariationer eller skuggvariationer på grund av exponering för direkt solljus, eller skillnader mellan prover / fotografier och faktiska golv.

Inspektera alla rullar för synliga defekter inklusive skuggavvikelse innan installationen påbörjas. Inget arbetskrav kommer att uppfyllas på material installerat med synfel eller skuggavvikelse.